

小型電気温水器

壁掛けモデル



洗面ボウル下や棚板下、
空いた壁面への
設置に最適な壁掛けモデル

SE - 3LQBL (3L左配管)

SE - 3LQBR (3L右配管)

SE - 6LQBL (6L左配管)

SE - 6LQBR (6L右配管)

床置きモデル



空いたスペースや
流し台の下への
設置に最適な床置きモデル

SE - 3LQCL (3L左配管)

SE - 3LQCR (3L右配管)

SE - 6LQCL (6L左配管)

SE - 6LQCR (6L右配管)

SE - 12LQCL (12L左配管)


SE - 12LQCR (12L右配管)




小型電気温水器・仕様一覧

機種品番	SE-3LQBL	SE-3LQBR	SE-3LQCL	SE-3LQCR	SE-6LQBL	SE-6LQBR	SE-6LQCL	SE-6LQCR	SE-12LQCL	SE-12LQCR
仕様	壁掛け左配管	壁掛け右配管	床置き左配管	床置き右配管	壁掛け左配管	壁掛け右配管	床置き左配管	床置き右配管	床置き左配管	床置き右配管
電源	AC100V, 50/60Hz									
消費電力	400W					700W				
貯湯量	2.7L				5.8L				11.8L	
給水方式	先止め式 (減圧弁、逃し弁付き)									
沸き上げ温度	約83℃									
沸き上げ時間	入水温度18℃から83℃: 約30分				約40分				約80分	
出湯温度	約40℃									
使用水压	100~750kPa									
安全装置	漏電遮断器、温度過昇防止器 (手動復帰式バイメタル)									
発熱体	シーズヒーター									
自動温度調節器	バイメタル式									
減圧弁	設定圧力: 80kPa、一次側最大圧力: 750kPa									
逃し弁	吹き始め圧力: 95kPa、吹き止まり圧力: 87kPa									
給水・給湯接続口	R1/2 オネジ (呼び径 13)									
寸法 (mm)	W	250	260	182	182	275	275	175	175	240
	D	181	191	262	262	225	225	270	270	320
	H	326	326	321	321	383	383	380	380	435
	A	36	55	36	40	37	90	36	40	40
	B	241	221	206	194	265	207	284	215	228
	C	34	39	36	29	29	29	45	45	29
E	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
質量 (満水時)	5.5kg (8.2kg)				7.1kg (13kg)			6.8kg (12.7kg)		7.6kg (19.4kg)
電気用品	適合品									
安全法	適合品									
水道法	適合品									


■SE-3LQBL




■SE-3LQBR




■SE-3LQCL




■SE-3LQCR




■SE-6LQBL




■SE-6LQBR




■SE-6LQCL




■SE-6LQCR



■SE-12LQCL







■SE-12LQCR



■別売品

小型電気温水器は、膨張水処理用の排水ホッパーと組み合わせてご使用ください。

排水ホッパー(膨張水処理用)			
タイプ	品番	対応排水配管仕様	備考
開放式	SE-HP32	φ32	洗面所用
	SE-HP25	φ25	
	SE-HP38	φ38	キッチン用
	SE-HPG2	G2	



設置例



キッチン下など小スペースにも設置可能！！



安全・コンパクトな日本製電気温水器です。
工場・事務所・店舗・住居どんな場所でも
100Vの電源があれば水道直結で設置可能！
40℃のお湯がすぐにでます！！

散水ホースにも接続可能！！